

Obj.číslo: 272010000

Mipa 2K aktivní přísada

Mipa 2K-Reaktivzusatz VR



Mipa 2K aktivní přísada

Revize d 09/2024

Reaktivní přísada Mipa 2K zkracuje dobu schnutí vrchních nátěrů Mipa 2K-HS i bezbarvého laku Mipa 2K-HS CC 4. Doporučuje se zejména v zimě při nízkých teplotách. Výrazně zlepšuje prosychání při pokojové teplotě. Při sušení v sušícím boxu dochází také k výrazně rychlejšímu vytvrzování. Pomocí Mipa 2K Reaktivní aditivum VR v kombinaci s Mipa 2K tužidlem HS 25 lze nahradit Mipa 2K tužidlo HS 10.

Upozornění: Zkracuje se doba zpracovatelnosti (přibližně o 50 %). Až 20 % přípravku lze použít místo Mipa 2K ředidla.

Pokrytí :**Technické údaje:****Barva:** bezbarvý**Tloušťka vrstvy:****Ředění :** připraven k použití

Stříkání:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy
Pistole/ s horní nádobkou			
HVLP nízký tlak			
HVLP střední tlak			
Airless / Airmix			

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 840 g/l, kategorie B/e

Obsah VOC v přípravku:

Schnutí:	Proti prachu	Na dotyk	Na montáž	
Teplota okolí 20°C:				
Teplota okolí 60°C:				

Zpracovatelnost: Doda se zkracuje přibližně o 50% než uvádí původní výrobek**Zpracování:** od +10 do 80 % relativní vzdušné vlhkosti**Pokyny ke zpracování:**

Míchejte až těsně před aplikací.

Při použití Mipa 2K Reactive Additive s Mipa 2K krycím lakem CC 4 pro bodové opravy použijte Mipa 2K HS 10

Mipa 2K Aktivní přísada se nedoporučuje používat do matných nátěrových hmot.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladowat v suchu, chránit před mrazem. V uzavřeném originálním balení skladovatelnost min. 3 roky

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.